



# 総括情報表

|                                                                                                                       |                                                                                                                                        |       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日                                                                      | 61 市町村<br>0<br>1 実施単価<br>47 8 木曽（1）<br>08.09.01                                                                                        |       |  |  |
|                                                                                                                       | 当 世 代                                                                                                                                  | 前 世 代 |  |  |
| 前払率（%）<br>消費税率（%）<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>緊急工事区分<br>時間的制約<br>豪雪割増<br>週休2日補正 | 40<br>10 %<br>01 河川<br>06 一般交通影響有り(2)-2<br>06 一般交通影響有り(2)-2<br>02 上記以外<br>01 金銭的保証<br>00 補正なし<br>00 時間的制約無し<br>02 豪雪割増無し<br>09 週単位（土日） |       |  |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                        |       |  |  |

(工事費内訳書)

\*\*\*本工事費\*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| ***本工事費***         |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     |     |     |     |            |
| 築堤・護岸              |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 河川土工               |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 掘削工                |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 掘削                 |     |     |     |     |     |            |
|                    | 130 | m 3 |     |     |     | 工種 第0001号表 |
| 埋戻し                |     |     |     |     |     |            |
|                    | 20  | m 3 |     |     |     | 工種 第0002号表 |
| 残土運搬・整地            |     |     |     |     |     |            |
|                    | 100 | m 3 |     |     |     | 工種 第0003号表 |
| 法面整形工              |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 法面整形（切土部）          |     |     |     |     |     |            |
|                    | 90  | m 2 |     |     |     | 工種 第0004号表 |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など    | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------|-----|---|-----|-----|-----|------------|
| 構造物撤去工                |     |   |     |     |     |            |
|                       |     |   | 式   |     |     |            |
| 構造物取壊し工               |     |   |     |     |     |            |
|                       |     |   | 式   |     |     |            |
| 舗装版切断                 |     |   |     |     |     |            |
|                       | 7   |   | m   |     |     | 工種 第0005号表 |
| 舗装版破碎                 |     |   |     |     |     |            |
|                       | 128 |   | m 2 |     |     | 工種 第0006号表 |
| 運搬処理工                 |     |   |     |     |     |            |
|                       |     |   | 式   |     |     |            |
| As殻運搬                 |     |   |     |     |     |            |
|                       | 5   |   | m 3 |     |     | 工種 第0007号表 |
| As殻処分                 |     |   |     |     |     |            |
|                       | 12  |   | t   |     |     | 工種 第0008号表 |
| 法覆護岸工                 |     |   |     |     |     |            |
|                       |     |   | 式   |     |     |            |
| コンクリートブロック工（C oブロック積） |     |   |     |     |     |            |
|                       |     |   | 式   |     |     |            |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数   | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備          | 考 |
|--------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| 現場打基礎コンクリート        |     |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0009号表 |   |
|                    | 35  |   | m |   |   |   |   |   |            |   |
| コンクリート（間知）ブロック積    |     |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0010号表 |   |
|                    | 96  |   | m | 2 |   |   |   |   |            |   |
| 胴込・裏込材（碎石）         |     |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0011号表 |   |
|                    | 29  |   | m | 3 |   |   |   |   |            |   |
| 現場打天端コンクリート        |     |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0012号表 |   |
|                    | 1   |   | m | 3 |   |   |   |   |            |   |
| 根継工                |     |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
|                    |     |   |   | 式 |   |   |   |   |            |   |
| コンクリート             |     |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0013号表 |   |
|                    | 4   |   | m | 3 |   |   |   |   |            |   |
| 型枠                 |     |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0014号表 |   |
|                    | 13  |   | m | 2 |   |   |   |   |            |   |
| 目地板                |     |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0015号表 |   |
|                    | 0.3 |   | m | 2 |   |   |   |   |            |   |
| 植石工                |     |   |   |   |   |   |   |   |            |   |
|                    |     |   |   | 式 |   |   |   |   |            |   |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0006

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数   | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備             | 考 |
|--------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|
| 植石工                |     |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0016号表    |   |
|                    | 1   |   | m | 2 |   |   |   |   |               |   |
| 舗装工                |     |   |   |   |   |   |   |   |               |   |
|                    |     |   |   | 式 |   |   |   |   |               |   |
| 舗装準備工              |     |   |   |   |   |   |   |   |               |   |
|                    |     |   |   | 式 |   |   |   |   |               |   |
| 不陸整正               |     |   |   |   |   |   |   |   |               |   |
|                    |     |   |   | m | 2 |   |   |   |               |   |
| 不陸整正<br>補足材料なし     |     |   |   |   |   |   |   |   | 施工 第0 -0018号表 |   |
|                    | 103 |   | m | 2 |   |   |   |   |               |   |
| アスファルト舗装工          |     |   |   |   |   |   |   |   |               |   |
|                    |     |   |   | 式 |   |   |   |   |               |   |
| 下層路盤               |     |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0017号表    |   |
|                    | 25  |   | m | 2 |   |   |   |   |               |   |
| 上層路盤               |     |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0018号表    |   |
|                    | 25  |   | m | 2 |   |   |   |   |               |   |
| 表層                 |     |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0019号表    |   |
|                    | 128 |   | m | 2 |   |   |   |   |               |   |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0007

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|----|----|-----|-----|-----|------------|
| 仮設工                |    |    |     |     |     |            |
|                    |    |    | 式   |     |     |            |
| 任意仮設工              |    |    |     |     |     |            |
|                    |    |    | 式   |     |     |            |
| 土留・仮締切工            |    |    |     |     |     |            |
|                    |    |    | 式   |     |     |            |
| 土のう積               |    |    |     |     |     |            |
|                    | 3  | m2 |     |     |     | 工種 第0020号表 |
| 水替工                |    |    |     |     |     |            |
|                    |    |    | 式   |     |     |            |
| ポンプ排水              |    |    |     |     |     |            |
|                    | 1  | 箇所 |     |     |     | 工種 第0021号表 |
| ポンプ排水              |    |    |     |     |     |            |
|                    | 37 | 日  |     |     |     | 工種 第0022号表 |
| 仮水路工               |    |    |     |     |     |            |
|                    |    |    | 式   |     |     |            |
| 仮水廻しパイプφ800        |    |    |     |     |     |            |
|                    | 40 | m  |     |     |     | 工種 第0023号表 |

(工事費内訳書)

**\*\*\*本工事費\*\*\***

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数  | 量 | 単 位          | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|----|---|--------------|-----|-----|------------|
| 足場工                |    |   |              |     |     |            |
|                    |    |   | 式            |     |     |            |
| 足場工                |    |   |              |     |     |            |
|                    | 20 |   | 掛m2          |     |     | 工種 第0024号表 |
| ※※直接工事費※※          |    |   |              |     |     |            |
|                    |    |   |              |     |     |            |
| ※※現場環境改善費（率分）※※    |    |   |              |     |     |            |
|                    |    |   |              |     |     |            |
| 率 0.0133           |    |   |              |     |     |            |
|                    |    |   |              |     |     |            |
| ※※共通仮設費率計算額※※      |    |   |              |     |     |            |
|                    |    |   |              |     |     |            |
| 補正無の率 0.1206       |    |   | 補正後の率 0.1476 |     |     |            |
| ※※共通仮設費計※※         |    |   |              |     |     |            |
|                    |    |   |              |     |     |            |
| ※※純工事費※※           |    |   |              |     |     |            |
|                    |    |   |              |     |     |            |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0009

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など             | 数 | 量 | 単 位    | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------|---|---|--------|--------|-----|-----|
| **現場管理費**<br>補正無の率 0.4229      |   |   |        |        |     |     |
|                                |   |   | 補正後の率  | 0.4792 |     |     |
| **工事原価**                       |   |   |        |        |     |     |
|                                |   |   |        |        |     |     |
| *一般管理費等*<br>補正無の率 0.2303       |   |   |        |        |     |     |
|                                |   |   | 前払率補正  | 1.0000 |     |     |
|                                |   |   | 契約保証補正 | 0.0004 |     |     |
| **工事価格計**                      |   |   |        |        |     |     |
|                                |   |   |        |        |     |     |
| **消費税等相当額計**<br>率 0.1000       |   |   |        |        |     |     |
|                                |   |   |        |        |     |     |
| **工事費計**                       |   |   |        |        |     |     |
|                                |   |   |        |        |     |     |
| (参考) 直接工事費のうち労務費               |   |   |        |        |     |     |
|                                |   |   |        |        |     |     |
| (参考) 直接工事費のうち材料費               |   |   |        |        |     |     |
|                                |   |   |        |        |     |     |
| (参考) 現場管理費のうち法定福利費<br>率 0.0392 |   |   |        |        |     |     |
|                                |   |   |        |        |     |     |

(工事費内訳書)

**\*\*\*本工事費\*\*\***

[illegible]

## 掘削

## 工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0011

[illegible]

埋戻し

# 工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0012

[illegible]

## 残土運搬・整地

# 工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0013

[illegible]

## 法面整形（切土部）

# 工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0014

[illegible]

## 鋪装版切断

# 工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0015

[illegible]

## 鋪裝版破碎

# 工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0016

[illegible]

# AS殼運搬

# 工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0017

[illegible]

## As殻処分

# 工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0018

[illegible]

## 現場打基礎コンクリート

# 工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0019

[illegible]

## コンクリート（間知）ブロック積

# 工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0020

[illegible]

**胴込・裏込材（碎石）**

# 工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0021

[illegible]

## 現場打天端コンクリート

# 工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0022

[illegible]

# コンクリート

# 工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0023

[illegible]

## 型枠

# 工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0024

[illegible]



工 種 明 細 表

工種 第0016号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------|--|-----|----------------|-----|-----|---------------|
| 植石工              |  |     |                |     |     | 施工 第0 -0017号表 |
|                  |  | 1   | m <sup>2</sup> |     |     |               |
| *** 単位当り ***     |  |     |                |     |     |               |
|                  |  | 1   | m2             |     |     |               |
|                  |  |     |                |     |     |               |
|                  |  |     |                |     |     |               |
|                  |  |     |                |     |     |               |
|                  |  |     |                |     |     |               |
|                  |  |     |                |     |     |               |
|                  |  |     |                |     |     |               |
|                  |  |     |                |     |     |               |
|                  |  |     |                |     |     |               |
|                  |  |     |                |     |     |               |
|                  |  |     |                |     |     |               |
|                  |  |     |                |     |     |               |
|                  |  |     |                |     |     |               |

## 下層路盤

# 工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0027

[illegible]

## 上層路盤

# 工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0028

[illegible]

表層

# 工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0029

[illegible]

## 土のう積

# 工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0030

[illegible]

## ポンプ排水

# 工種明細表

工種 第0021号表

頁0-0031

[illegible]

## ポンプ排水

# 工種明細表

工種 第0022号表

頁0-0032

[illegible]

仮水廻しパイプφ800

# 工種明細表

工種 第0023号表

頁0-0033

[illegible]

足場工

# 工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0034

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0035

床掘り  
土砂

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 18.73% 労務構成比： 74.16% 材料構成比： 7.11% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>排ガス2次 山積0. 2 8m3 | 18.73% | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>排ガス2次 |          |     |
| 運転手（特殊）                                  | 40.26% | 人   |     | 運転手（特殊）                       |          |     |
| 普通作業員                                    | 33.90% | 人   |     | 普通作業員                         |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                     | 7.11%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                 |          |     |
| 積算単価                                     |        | 式   |     | 積算単価                          |          |     |
| *** 単位当り ***                             |        |     |     |                               |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0036

## 床掘り

土砂

**機械構成比： 18.73%**

**勞務構成比：** 74.16%

## 小規模

**材料構成比： 7.11%**

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0001号表

1  
標準単価：

m 3 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0037

埋戻し  
小規模

施工 第0 -0002号表

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>排ガス2次 山積0. 2 8m3 | 8.27%  | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕<br>排ガス2次 |          |     |
| タンパ及びランマ〔ランマ〕<br>質量6 0～8 0 k g           | 0.60%  | 供用日 |     | タンパ及びランマ〔ランマ〕                 |          |     |
| 普通作業員                                    | 50.03% | 人   |     | 普通作業員                         |          |     |
| 特殊作業員                                    | 19.35% | 人   |     | 特殊作業員                         |          |     |
| 運転手（特殊）                                  | 17.77% | 人   |     | 運転手（特殊）                       |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                     | 3.14%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0038

埋戻し  
小規模

施工 第0 -0002号表

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 土砂 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 1 m3 当り 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                  | 0.84% | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド  |          |     |
| 積算単価                                |       | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                        |       |     |     |                     |          |     |
| 施工方法：上記以外(小規模)<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |       |     |     | 土質：土砂               |          |     |
|                                     |       |     |     |                     |          |     |
|                                     |       |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0039

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 1.5km以下

機械構成比： 26.52% 労務構成比：

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

61.90% 材料構成比： 11.58%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0003号表

1  
標準単価：

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>4 t 積級                  | 26.52% | 供用日 |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]                                                   |          |     |
| 運転手 (一般)                                         | 61.90% | 人   |     | 運転手 (一般)                                                                |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                             | 11.58% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                           |          |     |
| 積算単価                                             |        | 式   |     | 積算単価                                                                    |          |     |
| *** 単位当り ***                                     |        |     |     |                                                                         |          |     |
| 土砂等発生現場：小規模<br>土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>運搬距離：1.5km以下 |        |     |     | 積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0040

整地

残土受入れ地での処理

施工 第0 -0004号表

1 m3 当り

| 機械構成比： 22.45% 労務構成比： 52.33% 材料構成比： 25.22% 市場単価構成比： 0.00% |        |     |     | 標準単価： 1             |          |     |
|----------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 代 表 機 労 材 規 格                                            | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
| バックホウ [クローラ型] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3                     | 22.45% | 日   |     | バックホウ [クローラ型] 賃料    |          |     |
| 運転手 (特殊)                                                 | 52.33% | 人   |     | 運転手 (特殊)            |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                     | 25.22% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                                                     |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                                             |        |     |     |                     |          |     |
| 作業区分：残土受入れ地での処理                                          |        |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0041

法面整形  
切土部

施工 第0 -0005号表

機械構成比： 9.24% 労務構成比： 81.28% 材料構成比： 9.48% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3 | 9.24%  | 日   |     | バックホウ [クローラ型] 賃料    |          |     |
| 普通作業員                                | 38.72% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 運転手 (特殊)                             | 22.32% | 人   |     | 運転手 (特殊)            |          |     |
| 土木一般世話役                              | 20.24% | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                 | 9.48%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                                 |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0042

法面整形

切土部

機械構成比：

9.24%

労務構成比：

現場制約なし

81.28%

材料構成比：

9.48%

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

標準単価：

1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                 | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|----------|-----|
| *** 単位当り ***                  |     |     |     |                                     |          |     |
| 整形箇所：切土部<br>土質：㐀質土、砂及び砂質土、粘性土 |     |     |     | 現場制約の有無：現場制約なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |
|                               |     |     |     |                                     |          |     |
|                               |     |     |     |                                     |          |     |
|                               |     |     |     |                                     |          |     |
|                               |     |     |     |                                     |          |     |
|                               |     |     |     |                                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0043

舗装版切断  
アスファルト舗装版

施工 第0 -0006号表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価： 1 m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)               | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------|----------|-----|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 切削深20cm級 B径56cm | 10.24% | 供用日 |     | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音     |          |     |
| 特殊作業員                                         | 19.96% | 人   |     | 特殊作業員                             |          |     |
| 土木一般世話役                                       | 10.88% | 人   |     | 土木一般世話役                           |          |     |
| 普通作業員                                         | 8.92%  | 人   |     | 普通作業員                             |          |     |
| ブレード (コンクリートカッタ)<br>径18インチ (45cm)             | 22.39% | 枚   |     | ブレード (コンクリートカッタ)<br>径18インチ (45cm) |          |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                            | 2.81%  | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド                |          |     |

施 工 内 訳 表

舗装版切断  
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  
機械構成比：

15.05%

労務構成比：

15cm以下  
58.43%

材料構成比：

26.52%

市場単価構成比：

施工 第0 -0006号表

0.00%

1  
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構 成 比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単 価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|-----------|-----|
| 積算単価                                 |       | 式   |     | 積算単価                |           |     |
| *** 単位当り ***                         |       |     |     |                     |           |     |
| 舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |       |     |     | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下   |           |     |
|                                      |       |     |     |                     |           |     |
|                                      |       |     |     |                     |           |     |
|                                      |       |     |     |                     |           |     |
|                                      |       |     |     |                     |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0045

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

12.85%

労務構成比：

障害等なし

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

施工 第0 -0007号表

標準単価：

1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料<br>～超低・～排ガス3次 山積0. 4 5 m3 | 12.85% | 日   |     | バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 |          |     |
| 土木一般世話役                                          | 29.54% | 人   |     | 土木一般世話役                |          |     |
| 運転手 (特殊)                                         | 27.52% | 人   |     | 運転手 (特殊)               |          |     |
| 普通作業員                                            | 24.18% | 人   |     | 普通作業員                  |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                             | 5.91%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油          |          |     |
| 積算単価                                             |        | 式   |     | 積算単価                   |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0046

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比：

12.85%

労務構成比：

障害等なし

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

施工 第0 -0007号表

標準単価：

1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構 成 比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単 価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------|-----|
| *** 単位当り ***                                         |       |     |     |                                                  |           |     |
| 舗装版種別：アスファルト舗装版<br>騒音振動対策：騒音振動対策不要<br>積込作業の有無：積込作業あり |       |     |     | 障害等の有無：障害等なし<br>舗装版厚：15cm以下<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |           |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |           |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |           |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |           |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |           |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0047

殻運搬

施工 第0 -0008号表

舗装版破碎 DID区間なし 12.0km以下

機械積込(小規模土工)

1

m3 当り

機械構成比： 20.25% 労務構成比：

71.03%

材料構成比：

8.72%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                 | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>2 t 積級                      | 20.25% | 供用日 |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]               |          |     |
| 運転手 (一般)                                             | 71.03% | 人   |     | 運転手 (一般)                            |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                 | 8.72%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                       |          |     |
| 積算単価                                                 |        | 式   |     | 積算単価                                |          |     |
| *** 単位当り ***                                         |        |     |     |                                     |          |     |
| 殻発生作業：舗装版破碎<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 積込工法区分：機械積込(小規模土工)<br>運搬距離：12.0km以下 |          |     |

# 施工内訳表

施工 第0 -0009号表

100

t 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0049

現場打基礎コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (BB)

機械構成比: 1.69% 労務構成比:

基礎砕石なし

67.42% 材料構成比: 30.89%

市場単価構成比: 0.00%

施工 第0 -0010号表

1  
標準単価:

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3 | 1.69%  | 日   |     | バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料       |          |     |
| 型わく工                                       | 20.75% | 人   |     | 型わく工                         |          |     |
| 普通作業員                                      | 16.42% | 人   |     | 普通作業員                        |          |     |
| 土木一般世話役                                    | 10.47% | 人   |     | 土木一般世話役                      |          |     |
| 特殊作業員                                      | 9.55%  | 人   |     | 特殊作業員                        |          |     |
| 生コン 18-8-40-BB<br>(W/C=60%以下)              | 29.74% | m3  |     | 生コンクリート<br>18-8-25 高炉 W/C60% |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0050

現場打基礎コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (BB)

機械構成比: 1.69% 労務構成比:

基礎砕石なし

67.42% 材料構成比: 30.89%

市場単価構成比: 0.00%

施工 第0 -0010号表

1  
標準単価:

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                  | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                           | 0.97% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                                 |          |     |
| 積算単価                                                           |       | 式   |     | 積算単価                                                                          |          |     |
| *** 単位当り ***                                                   |       |     |     |                                                                               |          |     |
| 基礎砕石の有無: 基礎砕石なし<br>生コンクリート種類: 高炉 (BB)<br>生コンクリート小型車割増: 小型車割増あり |       |     |     | 養生工の種類: 一般養生・特殊養生(練炭)<br>生コンクリート規格: 18-8-40(W/C=60%以下)<br>生コンクリート夜間割増: 夜間割増なし |          |     |
|                                                                |       |     |     |                                                                               |          |     |
|                                                                |       |     |     |                                                                               |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0051

コンクリートブロック積工  
J I S粗面 1 5 0 k g／個未満 練積

裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）

施工 第0 -0011号表

100

m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                       | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                                | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| ブロック積工<br>制約無 昼間                                                                                    | 100.000 | m 2 |     |                                                                    |     |
| 間知ブロック<br>J I S粗面 1 5 0 k g／個未満                                                                     | 100.000 | m 2 |     |                                                                    |     |
| 生コン 1 8－8－2 5（2 0）－B B<br>（W／C＝6 0％以下）                                                              | 41.440  | m 3 |     |                                                                    |     |
| 生コンクリート小型車割増額                                                                                       | 41.440  | m 3 |     |                                                                    |     |
| 諸雑費                                                                                                 | 1       | 式   |     |                                                                    |     |
| *** 合 計 ***                                                                                         | 100     | m 2 |     |                                                                    |     |
| *** 単位当り ***                                                                                        | 1       | m 2 |     |                                                                    |     |
| コンクリート積ブロック規格：J I S粗面 1 5 0 k g／個未満<br>裏込コンクリートの施工の有無：裏込コンクリート施工あり（胴込＋裏込）<br>生コンクリート規格：1 8－8－2 5 高炉 |         |     |     | 練積・空積区分： 練積<br>胴込・裏込コンクリート設計量 m 3／m 2：0.37<br>生コンクリート小型車割増：小型車割増あり |     |
| 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>生コンクリート単価（円／m 3）：                                         |         |     |     | 夜間作業の有無：夜間作業（2 0時～6 時）なし<br>コンクリート積ブロック単価（円／m 2）：                  |     |
|                                                                                                     |         |     |     |                                                                    |     |
|                                                                                                     |         |     |     |                                                                    |     |
|                                                                                                     |         |     |     |                                                                    |     |

# 施工内訳表

頁0-0052

胴込・裏込材（碎石）  
間知・平・連節・緑化ブロック

再生クラッシャーラン RC-40

施工 第0 -0012号表

1 m3 当り

機械構成比： 9.31%

労務構成比：

67.69%

材料構成比： 23.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代表機労材規格                                    | 構成比    | 単位 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備考 |
|--------------------------------------------|--------|----|----|------------------------|----------|----|
| バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3 | 9.31%  | 日  |    | バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 |          |    |
| 普通作業員                                      | 35.39% | 人  |    | 普通作業員                  |          |    |
| 特殊作業員                                      | 19.69% | 人  |    | 特殊作業員                  |          |    |
| 運転手（特殊）                                    | 12.06% | 人  |    | 運転手（特殊）                |          |    |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                          | 18.87% | m3 |    | 再生クラッシャーラン<br>RC-40    |          |    |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                       | 4.13%  | L  |    | 軽油<br>パトロール給油          |          |    |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0053

胴込・裏込材（砕石）

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比： 9.31%

労務構成比：

再生クラッシュラン RC-40

67.69% 材料構成比： 23.00%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0012号表

標準単価： 1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                      | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 積算単価                                               |     | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                                       |     |     |     |                     |          |     |
| ブロックの種類：間知・平・連節・緑化ブロック<br>胴込・裏込材規格：再生クラッシュラン RC-40 |     |     |     | 胴込・裏込材の有無：胴込・裏込材あり  |          |     |
|                                                    |     |     |     |                     |          |     |
|                                                    |     |     |     |                     |          |     |
|                                                    |     |     |     |                     |          |     |
|                                                    |     |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0054

現場打天端コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)

機械構成比: 2.43% 労務構成比:

一般養生

63.99%

材料構成比: 33.58%

市場単価構成比: 0.00%

施工 第0 -0013号表

1  
標準単価:

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3 | 2.43%  | 日   |     | バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料       |          |     |
| 型わく工                                       | 21.93% | 人   |     | 型わく工                         |          |     |
| 普通作業員                                      | 15.12% | 人   |     | 普通作業員                        |          |     |
| 土木一般世話役                                    | 10.73% | 人   |     | 土木一般世話役                      |          |     |
| 特殊作業員                                      | 7.30%  | 人   |     | 特殊作業員                        |          |     |
| 生コン 18-8-25 (20) -BB<br>(W/C=60%以下)        | 32.10% | m3  |     | 生コンクリート<br>18-8-25 高炉 W/C60% |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0055

現場打天端コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)

機械構成比： 2.43% 労務構成比：

一般養生

63.99%

材料構成比： 33.58%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0013号表

1  
標準単価：

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                                     | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------------------------------|----------|-----|
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                              | 1.48% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                              |          |     |
| 積算単価                                                              |       | 式   |     | 積算単価                                       |          |     |
| *** 単位当り ***                                                      |       |     |     |                                            |          |     |
| 養生工の種類：一般養生<br>生コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下)<br>生コンクリート夜間割増：夜間割増なし |       |     |     | 生コンクリート種類： 高炉 (BB)<br>生コンクリート小型車割増：小型車割増あり |          |     |
|                                                                   |       |     |     |                                            |          |     |
|                                                                   |       |     |     |                                            |          |     |

# 施 工 内 訳 表

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比： 3.42% 労務構成比： 37.14%

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比： 59.44%

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0014号表

1  
標準単価：

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3 | 3.23%  | 日   |     | バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料        |          |     |
| 普通作業員                                      | 10.97% | 人   |     | 普通作業員                         |          |     |
| 特殊作業員                                      | 9.81%  | 人   |     | 特殊作業員                         |          |     |
| 土木一般世話役                                    | 7.69%  | 人   |     | 土木一般世話役                       |          |     |
| 運転手 (特殊)                                   | 6.24%  | 人   |     | 運転手 (特殊)                      |          |     |
| 生コン 18-8-40-BB<br>(W/C=60%以下)              | 57.74% | m3  |     | 生コンクリート<br>24-12-25 高炉 W/C55% |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0057

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0014号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比： 3.42%

労務構成比： 37.14%

材料構成比： 59.44%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                   | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                                  | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                            | 1.61% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                                        |          |     |
| 積算単価                                                                            |       | 式   |     | 積算単価                                                                                 |          |     |
| *** 単位当り ***                                                                    |       |     |     |                                                                                      |          |     |
| 構造物種別：小型構造物<br>養生工の種類：一般養生<br>コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下)<br>生コンクリート夜間割増：夜間割増なし |       |     |     | 打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設<br>コンクリート種別：高炉（BB）<br>生コンクリート小型車割増：小型車割増あり<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |
|                                                                                 |       |     |     |                                                                                      |          |     |
|                                                                                 |       |     |     |                                                                                      |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0058

型枠

一般型枠

機械構成比：

0.00%

労務構成比：

小型構造物

100.00%

材料構成比：

0.00%

市場単価構成比：

施工 第0 -0015号表

標準単価：

1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 型わく工          | 44.28% | 人   |     | 型わく工                |          |     |
| 普通作業員         | 30.82% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 土木一般世話役       | 11.86% | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 積算単価          |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***  |        |     |     |                     |          |     |
| 型枠の種類：一般型枠    |        |     |     | 構造物の種類：小型構造物        |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0059

目地板 30m2未満 樹脂発泡体(倍率15) 施工 第0 -0016号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 64.40% 材料構成比： 35.60% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                    | 構成比    | 単 位            | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)  | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------|--------|----------------|-----|----------------------|----------|-----|
| 普通作業員                            | 47.36% | 人              |     | 普通作業員                |          |     |
| 土木一般世話役                          | 16.72% | 人              |     | 土木一般世話役              |          |     |
| 樹脂発泡体目地板<br>厚 1 0 mm 倍率 1 5      | 35.60% | m <sup>2</sup> |     | 瀝青繊維質目地板<br>厚 1 0 mm |          |     |
| 積算単価                             |        | 式              |     | 積算単価                 |          |     |
| *** 単位当り ***                     |        |                |     |                      |          |     |
| 1工事当り使用量：30m2未満<br>目地板の規格：t=10mm |        |                |     | 目地板の種類：樹脂発泡体(倍率15)   |          |     |

## 植石工

# 施工内訳表

施工 第0 -0017号表

頁0-0060

10 m<sup>2</sup> 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0061

不陸整正  
補足材料なし

施工 第0 -0018号表

1 m2 当り

|                                         |  |              |     |             |  |                          |  |           |     |
|-----------------------------------------|--|--------------|-----|-------------|--|--------------------------|--|-----------|-----|
| 機械構成比：21.58%                            |  | 労務構成比：71.86% |     | 材料構成比：6.56% |  | 市場単価構成比：0.00%            |  | 標準単価：     |     |
| 代 表 機 労 材 規 格                           |  | 構 成 比        | 単 位 | 単 価         |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      |  | 単 価(東京地区) | 備 考 |
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2014 ブレード幅3.1m      |  | 17.28%       | 供用日 |             |  | モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2014 |  |           |     |
| ロードローラ [マカダム] 賃料<br>～超低・～排ガス2次 質量10～12t |  | 2.16%        | 日   |             |  | ロードローラ [マカダム] 賃料         |  |           |     |
| タイヤローラ賃料<br>質量13～14t                    |  | 2.14%        | 日   |             |  | タイヤローラ賃料                 |  |           |     |
| 運転手 (特殊)                                |  | 35.31%       | 人   |             |  | 運転手 (特殊)                 |  |           |     |
| 普通作業員                                   |  | 14.55%       | 人   |             |  | 普通作業員                    |  |           |     |
| 特殊作業員                                   |  | 11.35%       | 人   |             |  | 特殊作業員                    |  |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0062

不陸整正  
補足材料なし  
機械構成比：

21.58%

労務構成比：

71.86%

材料構成比：

6.56%

市場単価構成比：

0.00%

1  
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0018号表

| 代 表 機 労 材 規 格        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役              | 10.65% | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油 | 6.56%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                 |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***         |        |     |     |                     |          |     |
| 補足材料の有無：補足材料なし       |        |     |     | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ   |          |     |
|                      |        |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0063

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚200mm

機械構成比：5.00%

労務構成比：

1層施工

75.15%

材料構成比：

19.85%

市場単価構成比：

施工 第0 -0019号表

0.00%

1  
標準単価：

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------|----------|-----|
| 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回<br>超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3 | 2.99%  | 供用日 |     | 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回<br>超低騒音・排ガス3次 |          |     |
| 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料<br>～超低・～排ガス3次 質量3～4t   | 1.78%  | 日   |     | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料               |          |     |
| 運転手（特殊）                                     | 27.03% | 人   |     | 運転手（特殊）                            |          |     |
| 特殊作業員                                       | 15.84% | 人   |     | 特殊作業員                              |          |     |
| 普通作業員                                       | 15.70% | 人   |     | 普通作業員                              |          |     |
| 土木一般世話役                                     | 13.01% | 人   |     | 土木一般世話役                            |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0064

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

機械構成比： 5.00%

労務構成比：

1層施工

75.15%

材料構成比：

19.85%

市場単価構成比：

施工 第0 -0019号表

0.00%

1  
標準単価：

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------|----------|-----|
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下                      | 17.77% | m 3 |     | 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0        |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                     | 1.99%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                  |          |     |
| 積算単価                                     |        | 式   |     | 積算単価                           |          |     |
| *** 単位当り ***                             |        |     |     |                                |          |     |
| 全仕上り厚(mm)：200<br>材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0 |        |     |     | 施工区分：1層施工<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |
|                                          |        |     |     |                                |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0065

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚100mm

機械構成比： 4.66%

労務構成比：

1層施工

69.96%

材料構成比： 25.38%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0020号表

1  
標準単価：

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------|----------|-----|
| 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回<br>超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3 | 2.78%  | 供用日 |     | 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回<br>超低騒音・排ガス3次 |          |     |
| 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料<br>～超低・～排ガス3次 質量3～4t   | 1.66%  | 日   |     | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料               |          |     |
| 運転手（特殊）                                     | 25.16% | 人   |     | 運転手（特殊）                            |          |     |
| 特殊作業員                                       | 14.75% | 人   |     | 特殊作業員                              |          |     |
| 普通作業員                                       | 14.61% | 人   |     | 普通作業員                              |          |     |
| 土木一般世話役                                     | 12.11% | 人   |     | 土木一般世話役                            |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0066

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚100mm

機械構成比：4.66%

労務構成比：

1層施工

69.96%

材料構成比：

25.38%

市場単価構成比：

施工 第0 -0020号表

0.00%

1  
標準単価：

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                   | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------|----------|-----|
| 粒調碎石 25mm以下                     | 23.44% | m3  |     | 再生粒度調整碎石<br>RM-30              |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油            | 1.85%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                  |          |     |
| 積算単価                            |        | 式   |     | 積算単価                           |          |     |
| *** 単位当り ***                    |        |     |     |                                |          |     |
| 全仕上り厚(mm)：100<br>材料：粒度調整碎石 M-25 |        |     |     | 施工区分：1層施工<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |
|                                 |        |     |     |                                |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0067

表層（歩道部）

施工 第0 -0021号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 0.46%

労務構成比： 52.19%

材料構成比： 47.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------|----------|-----|
| 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]<br>運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t | 0.31%  | 供用日 |     | 振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]    |          |     |
| 振動コンパクタ [前進型]<br>機械質量 4 0 ～ 6 0 k g        | 0.08%  | 供用日 |     | 振動コンパクタ [前進型]           |          |     |
| 特殊作業員                                      | 20.25% | 人   |     | 特殊作業員                   |          |     |
| 普通作業員                                      | 18.10% | 人   |     | 普通作業員                   |          |     |
| 土木一般世話役                                    | 5.52%  | 人   |     | 土木一般世話役                 |          |     |
| ⑤再生アスファルト混合物<br>密粒度（2 0 F） [再生材 混入率50%以下]  | 41.40% | t   |     | 再生アスファルト混合物<br>密粒度（1 3） |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0068

表層（歩道部）

施工 第0 -0021号表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m2 当り

機械構成比： 0.46%

労務構成比： 52.19%

材料構成比： 47.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                                       | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                                | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                                                                                           | 5.78% | L   |     | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用                                                          |          |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                                                                  | 0.10% | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                                 |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                                                | 0.04% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                                      |          |     |
| 積算単価                                                                                                                |       | 式   |     | 積算単価                                                                               |          |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                        |       |     |     |                                                                                    |          |     |
| 平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>標準締固め後密度：2.20t/m3<br>材料：再生 密粒度（20F）<br>アスファルト混合物小型車割増：小型車割増あり<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |       |     |     | 1層当り平均仕上り厚(mm)：40<br>瀝青材料種類：プライムコート<br>瀝青材料種類：プライムコート PK-3<br>アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0069

施工 第0 -0022号表

10

m 2

当り

工積のうの土

仕拵・積立・撤去 小口並べ

[illegible]

# 施工内訳表

施工 第0 -0023号表

1

箇所 当り

[illegible]

頁0-0071

施工 第0 -0024号表

1 日 当り

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0072

## ポンプ運転

**排水量0以上120m<sup>3</sup>/h未満**

**全揚程 10m 作業時排水**

施工 第0 -0025号表

1 日 当り

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0073

工事用水中ポンプ運転 (機-30)

口径 200mm 全揚程 10m

施工 第0 -0026号表

1 日 当り

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0074

発動発電機運転 (機-16)

ディーゼルエンジン駆動 45 kVA

超低騒音（排出ガス対策型3次基準）

施工 第0 -0027号表

1 目 当 り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0075

足場工  
手摺先行型枠組足場

施工 第0 -0028号表

100 掛m2 当り

安全ネットなし

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考     |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 土木一般世話役                                     | 1.6 | 人   |     |     |         |
| とび工                                         | 7   | 人   |     |     |         |
| 普通作業員                                       | 1.3 | 人   |     |     |         |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料<br>排ガス3次 25t吊（燃料油脂費含む） | 1.4 | 日   |     |     |         |
| 諸雑費                                         | 34  | %   |     |     | (労+機)×率 |
| 補正值                                         |     |     |     |     |         |
| *** 合 計 ***                                 | 100 | 掛m2 |     |     |         |
| *** 単位当り ***                                | 1   | 掛m2 |     |     |         |
|                                             |     |     |     |     |         |
|                                             |     |     |     |     |         |
|                                             |     |     |     |     |         |
|                                             |     |     |     |     |         |